



Li-ion bateriový pack v konfiguraci článků 6S4P s kapacitou 16000mAh. Pracuje při nominálním napětí 22,2V s rozsahem napětí od minimálních 18V do maximálních 25,2V a doporučeným skladovacím napětím 21,6V. Podporuje kontinuální vybíjecí proud 10C a maximální nabíjecí proud 20. Vybaven napájecím konektorem XT60 a balančním konektorem JST XH 2,54mm 7-pin. Pracuje při teplotách od -20°C do 40°C, s rozsahem teplot pro nabíjení a skladování 10°C až 40°C. Tolerance vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace. Fyzické rozměry 130 × 87 × 73mm s hmotností 1680g.

Podrobnosti o produktu	
Model	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Elektrická specifikace	
Typ	Li-ion
Konfigurace článků	6S4P
Kapacita	16000 mAh
Min napětí	18 V
Jmenovité napětí	22.2 V
Max napětí	25.2 V
Skladovací napětí	21.6 V
Max. nabíjecí proud	20 C
Trvalý vybíjecí proud	10 C
Špičková rychlost vybíjení	1 C
Rozhraní	
Napájecí konektor	XT60
Konektor pro vyvážení	JST XH 2.54mm 7-pin
Mechanické specifikace	
Rozměr	130 x 87 x 73 mm

Hmotnost	1680 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Teplota nabíjení	10 - 45 °C
Teplota skladování	10 - 40 °C
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Provozní teplota (důležitá poznámka)	Provoz při teplotách pod bodem mrazu snižuje dostupnou kapacitu, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje degradaci článků, čímž zkracuje celkovou životnost baterie.
Běžný	
Záruka	2 roky