



Pack de batería Li-ion en configuración de celdas 6S4P con capacidad de 16000mAh. Opera a voltaje nominal de 22.2V con rango de voltaje desde 18V mínimo hasta 25.2V máximo, y voltaje de almacenamiento recomendado de 21.6V. Soporta tasa de descarga continua de 10C y tasa de carga máxima de 20. Equipado con conector de alimentación XT60 y conector de balanceo JST XH 2.54mm de 7 pines. Opera en temperaturas desde -20°C hasta 40°C, con rango de temperatura de carga y almacenamiento de 10°C a 40°C. Tolerancia de humedad clasificada en 20-95% HR sin condensación. Dimensiones físicas de 130 × 87 × 73mm con peso de 1680g.

Detalles del producto	
Modelo	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Especificación eléctrica	
Tipo	Li-ion
Configuración de celda	6S4P
Capacidad	16000 mAh
Voltaje mín	18 V
Voltaje nominal	22.2 V
Voltaje máximo	25.2 V
Tensión de almacenamiento	21.6 V
Tasa de carga máx.	20 C
Tasa de descarga continua	10 C
Tasa de descarga máxima	1 C
Interfaces	
Conector de alimentación	XT60
Conector de balance	JST XH 2.54mm 7 pines
Especificaciones mecánicas	
Dimensión	130 x 87 x 73 mm

Peso	1680 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de carga	10 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento (nota importante)	Operar a temperaturas bajo cero reduce la capacidad disponible, aumenta la resistencia interna y acelera la degradación de las celdas, acortando la vida útil general de la batería.
Común	
Garantía	2 años