



Pack de batterie Li-ion en configuration cellulaire 6S4P avec une capacité de 16000mAh. Fonctionne à une tension nominale de 22,2V avec une plage de tension de 18V minimum à 25,2V maximum, et une tension de stockage recommandée de 21,6V. Supporte un taux de décharge continu de 10C et un taux de charge maximum de 20. Équipé d'un connecteur d'alimentation XT60 et d'un connecteur d'équilibrage JST XH 2,54mm 7 broches. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C, avec une plage de température de charge et de stockage de 10°C à 40°C. Tolérance à l'humidité de 20-95% HR sans condensation. Dimensions physiques de 130 × 87 × 73mm pour un poids de 1680g.

Détails du produit	
Modèle	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Spécification électrique	
Type	Li-ion
Configuration des cellules	6S4P
Capacité	16000 mAh
Tension min	18 V
Tension nominale	22.2 V
Tension max	25.2 V
Tension de stockage	21.6 V
Taux de charge max	20 C
Taux de décharge continu	10 C
Taux de décharge de pointe	1 C
Interfaces	
Connecteur d'alimentation	XT60
Connecteur de balance	JST XH 2.54mm 7 broches
Spécifications mécaniques	
Dimension	130 x 87 x 73 mm

Poids	1680 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de charge	10 - 45 °C
Température de stockage	10 - 40 °C
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de fonctionnement (note importante)	Le fonctionnement à des températures inférieures à zéro réduit la capacité disponible, augmente la résistance interne et accélère la dégradation des cellules, raccourcissant ainsi la durée de vie globale de la batterie.
Commun	
Garantie	2 ans