



Pacco batteria Li-ion in configurazione celle 6S4P con capacità di 16000mAh. Opera a tensione nominale di 22,2V con range di tensione da 18V minimo a 25,2V massimo, e tensione di stoccaggio raccomandata di 21,6V. Supporta scarica continua a 10C e velocità di carica massima di 20. Equipaggiato con connettore di alimentazione XT60 e connettore di bilanciamento JST XH 2,54mm a 7 pin. Opera a temperature da -20°C a 40°C, con range di temperatura per carica e stoccaggio da 10°C a 40°C. Tolleranza all'umidità classificata 20-95% RH senza condensa. Dimensioni fisiche 130 × 87 × 73mm con peso di 1680g.

Dettagli del prodotto	
Modello	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Specifiche elettriche	
Tipo	Li-ion
Configurazione celle	6S4P
Capacità	16000 mAh
Tensione min	18 V
Tensione nominale	22.2 V
Tensione max	25.2 V
Tensione di stoccaggio	21.6 V
Velocità di carica max	20 C
Velocità di scarica continua	10 C
Velocità di scarica di picco	1 C
Interfacce	
Connettore di alimentazione	XT60
Connettore di bilanciamento	JST XH 2.54mm 7 pin
Specifiche meccaniche	
Dimensione	130 x 87 x 73 mm

Peso	1680 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di ricarica	10 - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	10 - 40 °C
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di funzionamento (nota importante)	Il funzionamento a temperature sotto zero riduce la capacità disponibile, aumenta la resistenza interna e accelera il degrado delle celle, accorciando la durata complessiva della batteria.
Comune	
Garanzia	2 anni