



Pakiet akumulatorów litowo-jonowych w konfiguracji ogniw 6S4P o pojemności 16000mAh. Pracuje przy napięciu nominalnym 22,2V z zakresem napięcia od minimum 18V do maksimum 25,2V i zalecanym napięciem przechowywania 21,6V. Obsługuje ciągły prąd rozładowania 10C i maksymalny prąd ładowania 20. Wyposażony w złącze zasilania XT60 i złącze balansera JST XH 2,54mm 7-pin. Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C, z zakresem temperatury ładowania i przechowywania od 10°C do 40°C. Tolerancja wilgotności wynosi 20-95% RH bez kondensacji. Wymiary fizyczne to 130 × 87 × 73mm przy wadze 1680g.

Szczegóły produktu	
Model	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Specyfikacja elektryczna	
Typ	Li-ion
Konfiguracja ogniw	6S4P
Pojemność	16000 mAh
Min napięcie	18 V
Napięcie znamionowe	22.2 V
Maks. napięcie	25.2 V
Napięcie przechowywania	21.6 V
Maks. prędkość ładowania	20 C
Ciągły prąd rozładowania	10 C
Szczytowa szybkość rozładowania	1 C
Interfejsy	
Złącze zasilania	XT60
Złącze balansu	JST XH 2,54mm 7-pin
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiar	130 x 87 x 73 mm

Waga	1680 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura ładowania	10 - 45 °C
Temperatura przechowywania	10 - 40 °C
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura pracy (ważna uwaga)	Praca w temperaturach poniżej zera zmniejsza dostępną pojemność, zwiększa rezystancję wewnętrzną i przyspiesza degradację ogniw, skracając ogólną żywotność akumulatora.
Wspólny	
Gwarancja	2 lata