



Li-ion акумуляторна батарея у конфігурації комірок 6S4P ємністю 16000 мАг. Працює при номінальній напрузі 22,2 В з діапазоном напруги від мінімальної 18 В до максимальної 25,2 В та рекомендованою напругою зберігання 21,6 В. Підтримує безперервний струм розряду 10С та максимальний струм заряду 20. Оснащена силовим роз'ємом XT60 та балансувальним роз'ємом JST ХН 2,54 мм 7-контактним. Працює при температурах від -20°С до 40°С, з температурним діапазоном зарядки та зберігання від 10°С до 40°С. Допустима вологість 20-95% відносної вологості без конденсації. Фізичні розміри 130 x 87 x 73 мм, вага 1680 г.

Деталі продукту	
Модель	Li-ion 6S4P 16000mah 10C XT60
SKU	5554
Електрична специфікація	
Тип	Li-ion
Конфігурація комірки	6S4P
Ємність	16000 mAh
Мін. напруга	18 В
Номінальна напруга	22.2 В
Макс. напруга	25.2 В
Напруга зберігання	21.6 В
Макс. швидкість заряджання	20 С
Постійна швидкість розряду	10 С
Пікова швидкість розряду	1 С
Інтерфейси	
Роз'єм живлення	XT60
Роз'єм балансування	JST ХН 2.54мм 7-контактний
Механічні характеристики	
Розмір	130 x 87 x 73 мм

Вага	1680 g
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура заряджання	10 - 45 °C
Температура зберігання	10 - 40 °C
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Робоча температура (важлива примітка)	Робота за від'ємних температур зменшує доступну ємність, збільшує внутрішній опір і прискорює деградацію елементів, скорочуючи загальний термін служби акумулятора.
Загальні	
Гарантія	2 роки