



Paquete de batería Li-ion en configuración 6S2P que proporciona una capacidad de 8000mAh con voltaje nominal de 21.6V. Opera dentro de un rango de voltaje desde 15V mínimo hasta 25.2V máximo, con almacenamiento recomendado a 22.2V. Soporta tasa de descarga continua de 10C y tasa de descarga máxima de 20C, con tasa de carga limitada a 1C. Cuenta con conector de alimentación XT60 y conector de balanceo JST XH 2.54mm de 7 pines para monitoreo de celdas. Opera en temperaturas desde -20°C hasta 40°C, con carga y almacenamiento permitidos entre 10°C y 40°C. Mide 130 × 73 × 45mm y pesa 780g.

Detalles del producto	
Modelo	Li-ion 6S2P 8000mah 10C XT60
SKU	5556
Especificación eléctrica	
Tipo	Li-ion
Configuración de celda	6S2P
Capacidad	8000 mAh
Voltaje mín	15 V
Voltaje nominal	21.6 V
Voltaje máximo	25.2 V
Tensión de almacenamiento	22.2 V
Tasa de carga máx.	1 C
Tasa de descarga continua	10 C
Tasa de descarga máxima	20 C
Interfaces	
Conector de alimentación	XT60
Conector de balance	JST XH 2.54mm 7 pines
Especificaciones mecánicas	
Dimensión	130x73x45 mm

Peso	780 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de carga	10 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento (nota importante)	Operar a temperaturas bajo cero reduce la capacidad disponible, aumenta la resistencia interna y acelera la degradación de las celdas, acortando la vida útil general de la batería.
Común	
Garantía	2 años