



Pack batterie Li-ion en configuration 6S2P offrant une capacité de 8000mAh avec une tension nominale de 21,6V. Fonctionne dans une plage de tension de 15V minimum à 25,2V maximum, avec un stockage recommandé à 22,2V. Supporte un taux de décharge continue de 10C et un taux de décharge maximum de 20C, avec un taux de charge limité à 1C. Équipé d'un connecteur d'alimentation XT60 et d'un connecteur d'équilibrage JST XH 2,54mm 7 broches pour la surveillance des cellules. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C, avec charge et stockage autorisés entre 10°C et 40°C. Dimensions : 130 × 73 × 45mm, poids : 780g.

Détails du produit	
Modèle	Li-ion 6S2P 8000mah 10C XT60
SKU	5556
Spécification électrique	
Type	Li-ion
Configuration des cellules	6S2P
Capacité	8000 mAh
Tension min	15 V
Tension nominale	21.6 V
Tension max	25.2 V
Tension de stockage	22.2 V
Taux de charge max	1 C
Taux de décharge continu	10 C
Taux de décharge de pointe	20 C
Interfaces	
Connecteur d'alimentation	XT60
Connecteur de balance	JST XH 2.54mm 7 broches
Spécifications mécaniques	
Dimension	130x73x45 mm

Poids	780 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de charge	10 - 45 °C
Température de stockage	10 - 40 °C
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de fonctionnement (note importante)	Le fonctionnement à des températures inférieures à zéro réduit la capacité disponible, augmente la résistance interne et accélère la dégradation des cellules, raccourcissant ainsi la durée de vie globale de la batterie.
Commun	
Garantie	2 ans