



Pacco batteria Li-ion in configurazione 6S2P con capacità di 8000mAh e tensione nominale di 21,6V. Opera in un intervallo di tensione da 15V minimo a 25,2V massimo, con stoccaggio raccomandato a 22,2V. Supporta una corrente di scarica continua di 10C e massima di 20C, con corrente di carica limitata a 1C. Dotato di connettore di alimentazione XT60 e connettore di bilanciamento JST XH 2,54mm a 7 pin per il monitoraggio delle celle. Funziona a temperature da -20°C a 40°C, con carica e stoccaggio consentiti tra 10°C e 40°C. Misura 130 × 73 × 45mm e pesa 780g.

Dettagli del prodotto	
Modello	Li-ion 6S2P 8000mah 10C XT60
SKU	5556
Specifiche elettriche	
Tipo	Li-ion
Configurazione celle	6S2P
Capacità	8000 mAh
Tensione min	15 V
Tensione nominale	21.6 V
Tensione max	25.2 V
Tensione di stoccaggio	22.2 V
Velocità di carica max	1 C
Velocità di scarica continua	10 C
Velocità di scarica di picco	20 C
Interfacce	
Connettore di alimentazione	XT60
Connettore di bilanciamento	JST XH 2.54mm 7 pin
Specifiche meccaniche	
Dimensione	130x73x45 mm

Peso	780 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di ricarica	10 - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	10 - 40 °C
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di funzionamento (nota importante)	Il funzionamento a temperature sotto zero riduce la capacità disponibile, aumenta la resistenza interna e accelera il degrado delle celle, accorciando la durata complessiva della batteria.
Comune	
Garanzia	2 anni