



Pakiet akumulatorów litowo-jonowych w konfiguracji 6S2P o pojemności 8000mAh i napięciu znamionowym 21,6V. Pracuje w zakresie napięć od 15V minimalnego do 25,2V maksymalnego, z zalecanym napięciem przechowywania 22,2V. Obsługuje ciągły prąd rozładowania 10C i maksymalny prąd rozładowania 20C, z prądem ładowania ograniczonym do 1C. Wyposażony w złącze zasilania XT60 oraz złącze balansowe JST XH 2,54mm 7-pinowe do monitorowania ogniw. Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C, z ładowaniem i przechowywaniem dozwolonym w zakresie od 10°C do 40°C. Wymiary 130 × 73 × 45mm, waga 780g.

Szczegóły produktu	
Model	Li-ion 6S2P 8000mah 10C XT60
SKU	5556
Specyfikacja elektryczna	
Typ	Li-ion
Konfiguracja ogniw	6S2P
Pojemność	8000 mAh
Min napięcie	15 V
Napięcie znamionowe	21.6 V
Maks. napięcie	25.2 V
Napięcie przechowywania	22.2 V
Maks. prędkość ładowania	1 C
Ciągły prąd rozładowania	10 C
Szczytowa szybkość rozładowania	20 C
Interfejsy	
Złącze zasilania	XT60
Złącze balansu	JST XH 2,54mm 7-pin
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiar	130x73x45 mm

Waga	780 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura ładowania	10 - 45 °C
Temperatura przechowywania	10 - 40 °C
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura pracy (ważna uwaga)	Praca w temperaturach poniżej zera zmniejsza dostępną pojemność, zwiększa rezystancję wewnętrzną i przyspiesza degradację ogniw, skracając ogólną żywotność akumulatora.
Wspólny	
Gwarancja	2 lata