



Літій-іонний акумуляторний блок у конфігурації 6S2P з ємністю 8000мАг і номінальною напругою 21,6В. Працює в діапазоні напруг від мінімальних 15В до максимальних 25,2В, з рекомендованою напругою зберігання 22,2В. Підтримує безперервний струм розряду 10С і максимальний струм розряду 20С, зі струмом заряду, обмеженим до 1С. Оснащений силовим роз'ємом XT60 і балансувальним роз'ємом JST ХН 2,54мм 7-ріп для моніторингу комірок. Працює при температурах від -20°С до 40°С, заряджання та зберігання дозволено при температурі від 10°С до 40°С. Розміри 130 × 73 × 45мм, вага 780г.

Деталі продукту	
Модель	Li-ion 6S2P 8000mah 10C XT60
SKU	5556
Електрична специфікація	
Тип	Li-ion
Конфігурація комірки	6S2P
Ємність	8000 mAh
Мін. напруга	15 В
Номінальна напруга	21.6 В
Макс. напруга	25.2 В
Напруга зберігання	22.2 В
Макс. швидкість заряджання	1 С
Постійна швидкість розряду	10 С
Пікова швидкість розряду	20 С
Інтерфейси	
Роз'єм живлення	XT60
Роз'єм балансування	JST ХН 2.54мм 7-контактний
Механічні характеристики	
Розмір	130x73x45 мм

Вага	780 g
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура заряджання	10 - 45 °C
Температура зберігання	10 - 40 °C
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Робоча температура (важлива примітка)	Робота за від'ємних температур зменшує доступну ємність, збільшує внутрішній опір і прискорює деградацію елементів, скорочуючи загальний термін служби акумулятора.
Загальні	
Гарантія	2 роки