



Câble de rallonge servo doté d'un connecteur mâle JR 3 broches à une extrémité et d'un connecteur BLS 3 broches à l'extrémité opposée. Fabriqué avec un fil de calibre 22 AWG contenant 3 brins, d'une longueur totale de 50mm. Fonctionne dans une plage de température de -20°C à 40°C et supporte des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation. La plage de température de stockage s'étend de -30°C à 50°C.

| Détails du produit            |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modèle                        | Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm |
| SKU                           | 7474                                              |
| Spécifications mécaniques     |                                                   |
| Calibre de fil                | 22 AWG                                            |
| Nombre de conducteurs         | 3                                                 |
| Connecteur A                  | JR 3 broches mâle                                 |
| Connecteur B                  | BLS 3-pin                                         |
| Longueur                      | 50 cm                                             |
| Conditions d'exploitation     |                                                   |
| Plage d'humidité              | 20-95% HR (sans condensation)                     |
| Température de fonctionnement | -20 - 40 °C                                       |
| Température de stockage       | -30 - 50 °C                                       |
| Commun                        |                                                   |
| Garantie                      | 2 ans                                             |