



FPV-Kabel mit 30 AWG Drahtaufbau und 4 Adern für die Konnektivität digitaler Videosender. Ausgestattet mit drei Steckeranschlüssen: einem JST-SH 1.0 4-Pin-Stecker, einem BLS 4-Pin-Stecker und einem BLS 1-Pin-Stecker. Das Kabel hat eine Länge von 70 mm. Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 40°C, unterstützte Luftfeuchtigkeit 20-95% RH nicht kondensierend. Der Lagertemperaturbereich erstreckt sich von -30°C bis 50°C.

Produktdetails	
Modell	Digital VTX Cable JST-SH 1.0 4pin BLS 4pin BLS 1pin 30AWG 700mm
SKU	7478
Mechanische Spezifikationen	
Kabelquerschnitt	30 AWG
Anzahl der Leiter	4
Anschluss A	JST-SH 1.0 4-pin
Anschluss B	BLS 4-polig
Stecker C	BLS 1-pin
Länge	70 cm
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	2 Jahre