

Cavo adattatore dotato di un connettore MPX femmina a 6 pin su un'estremità e un connettore JST-GH 1.25 a 4 pin sull'estremità opposta. Utilizza una costruzione in filo 30 AWG con 4 conduttori e misura 20mm di lunghezza. Opera in un intervallo di temperatura da -20°C a 40°C e supporta livelli di umidità del 20-95% RH senza condensa. L'intervallo di temperatura di stoccaggio va da -30°C a 50°C.

| Dettagli del prodotto     |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Modello                   | MPX female 6-pin JST GH 4-pin 30AWG 200mm |
| SKU                       | 7646                                      |
| Specifiche meccaniche     |                                           |
| Sezione del cavo          | 30 AWG                                    |
| Numero di conduttori      | 4                                         |
| Connettore A              | MPX femmina 6 pin                         |
| Connettore B              | JST-GH 1.25 4 pin                         |
| Lunghezza                 | 20 cm                                     |
| Condizioni operative      |                                           |
| Fascia di umidità         | 20-95% RH (non condensante)               |
| Temperatura di esercizio  | -20 - 40 °C                               |
| Temperatura di stoccaggio | -30 - 50 °C                               |
| Comune                    |                                           |
| Garanzia                  | 2 anni                                    |