



Li-ion FPV bateriový pack s konfigurací článků 6S1P a kapacitou 4000mAh. Pracuje při nominálním napětí 22,2V s rozsahem napětí od minimálních 15V do maximálních 25,2V. Podporuje kontinuální vybíjení 10C s maximální vybíjecí schopností až 20C a maximální nabíjecí proud 0,5C. Vybaven napájecím konektorem XT60 a balančním konektorem JST XH 2,54mm 7-pin pro vyvažování článků. Provozní teplota od -20°C do 40°C, teplota nabíjení a skladování od 10°C do 40°C. Rozměry 72 x 66 x 45mm, hmotnost 500g.

Podrobnosti o produktu	
Model	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Elektrické specifikace	
Typ	Li-ion
Konfigurace článků	6S
Kapacita	4000 mAh
Min napětí	15 V
Jmenovité napětí	22.2 V
Max napětí	25.2 V
Skladovací napětí	22.2 V
Max. nabíjecí proud	0.5 C
Trvalý vybíjecí proud	10 C
Špičková rychlost vybíjení	20 C
Rozhraní	
Napájecí konektor	XT60
Konektor pro vyvážení	JST XH 2.54mm 7-pin
Mechanické specifikace	
Rozměry	72 x 66 x 45 mm

Hmotnost	500 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95 % RH (neeskondenzující)
Teplota nabíjení	10 - 45 °C
Teplota skladování	10 - 40 °C
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Provozní teplota (důležitá poznámka)	Provoz při teplotách pod bodem mrazu snižuje dostupnou kapacitu, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje degradaci článků, čímž zkracuje celkovou životnost baterie.
Běžný	
Záruka	2 roky