



Li-Ion-FPV-Akkupack mit einer 6S1P-Zellkonfiguration und 4000mAh Kapazität. Arbeitet bei einer Nennspannung von 22,2V mit einem Spannungsbereich von minimal 15V bis maximal 25,2V. Unterstützt Dauerentladung bei 10C mit maximaler Entladefähigkeit bis zu 20C und maximaler Laderate von 0,5C. Ausgestattet mit einem XT60-Stromanschluss und JST XH 2,54mm 7-Pin-Balanceranschluss für den Zellenausgleich. Arbeitet bei Temperaturen von -20°C bis 40°C, mit Lade- und Lagertemperaturbereich von 10°C bis 40°C. Maße 72 × 66 × 45mm und Gewicht 500g.

Produktdetails	
Modell	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Elektrische Spezifikationen	
Typ	Li-Ion
Zellkonfiguration	6S
Kapazität	4000 mAh
Min. Spannung	15 V
Nennspannung	22.2 V
Max. Spannung	25.2 V
Lagerspannung	22.2 V
Max. Laderate	0.5 C
Dauerhafte Entladerate	10 C
Spitzenentladerate	20 C
Schnittstellen	
Stromanschluss	XT60
Balance-Anschluss	JST XH 2,54mm 7-polig
Mechanische Spezifikationen	
Abmessungen	72 x 66 x 45 mm

Gewicht	500 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Ladetemperatur	10 - 45 °C
Lagertemperatur	10 - 40 °C
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Betriebstemperatur (wichtiger Hinweis)	Der Betrieb bei Temperaturen unter null reduziert die verfügbare Kapazität, erhöht den Innenwiderstand und beschleunigt die Zellalterung, was die Gesamtlebensdauer der Batterie verkürzt.
Allgemein	
Garantie	2 Jahre