



Batería Li-ion para FPV con configuración de celdas 6S1P y capacidad de 4000mAh. Opera a un voltaje nominal de 22.2V con un rango de voltaje desde 15V mínimo hasta 25.2V máximo. Soporta descarga continua a 10C con capacidad de descarga máxima de hasta 20C, y tasa de carga máxima de 0.5C. Equipada con conector de alimentación XT60 y conector de balanceo JST XH 2.54mm de 7 pines para el equilibrado de celdas. Opera en temperaturas desde -20°C hasta 40°C, con rango de temperatura de carga y almacenamiento de 10°C a 40°C. Mide 72 × 66 × 45mm y pesa 500g.

Detalles del producto	
Modelo	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Especificaciones eléctricas	
Tipo	Li-ion
Configuración de celda	6S
Capacidad	4000 mAh
Voltaje mín	15 V
Voltaje nominal	22.2 V
Voltaje máximo	25.2 V
Tensión de almacenamiento	22.2 V
Tasa de carga máx.	0.5 C
Tasa de descarga continua	10 C
Tasa de descarga máxima	20 C
Interfaces	
Conector de alimentación	XT60
Conector de balance	JST XH 2.54mm 7 pines
Especificaciones mecánicas	
Dimensiones	72 x 66 x 45 mm

Peso	500 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de carga	10 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento (nota importante)	Operar a temperaturas bajo cero reduce la capacidad disponible, aumenta la resistencia interna y acelera la degradación de las celdas, acortando la vida útil general de la batería.
Común	
Garantía	2 años