



Pacco batteria Li-ion FPV con configurazione celle 6S1P e capacità di 4000mAh. Funziona a una tensione nominale di 22,2V con un intervallo di tensione da 15V minimo a 25,2V massimo. Supporta scarica continua a 10C con capacità di scarica massima fino a 20C e velocità di carica massima di 0,5C. Dotato di connettore di alimentazione XT60 e connettore di bilanciamento JST XH 2,54mm a 7 pin per il bilanciamento delle celle. Funziona a temperature da -20°C a 40°C, con intervallo di temperatura per carica e stoccaggio da 10°C a 40°C. Misura 72 × 66 × 45mm e pesa 500g.

Dettagli del prodotto	
Modello	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Specifiche elettriche	
Tipo	Li-ion
Configurazione celle	6S
Capacità	4000 mAh
Tensione min	15 V
Tensione nominale	22.2 V
Tensione max	25.2 V
Tensione di stoccaggio	22.2 V
Velocità di carica max	0.5 C
Velocità di scarica continua	10 C
Velocità di scarica di picco	20 C
Interfacce	
Connettore di alimentazione	XT60
Connettore di bilanciamento	JST XH 2.54mm 7 pin
Specifiche meccaniche	
Dimensioni	72 x 66 x 45 mm

Peso	500 g
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di ricarica	10 - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	10 - 40 °C
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di funzionamento (nota importante)	Il funzionamento a temperature sotto zero riduce la capacità disponibile, aumenta la resistenza interna e accelera il degrado delle celle, accorciando la durata complessiva della batteria.
Comune	
Garanzia	2 anni