



Akumulator Li-ion FPV w konfiguracji ogniw 6S1P o pojemności 4000mAh. Pracuje przy napięciu nominalnym 22,2V z zakresem napięć od 15V minimalnie do 25,2V maksymalnie. Obsługuje ciągłe rozładowanie przy 10C z maksymalną zdolnością rozładowania do 20C oraz maksymalnym prądem ładowania 0,5C. Wyposażony w złącze zasilania XT60 oraz złącze balansera JST XH 2,54mm 7-pin do balansowania ogniw. Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C, z zakresem temperatur ładowania i przechowywania od 10°C do 40°C. Wymiary 72 × 66 × 45mm, waga 500g.

Szczegóły produktu	
Model	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Specyfikacje elektryczne	
Typ	Li-ion
Konfiguracja ogniw	6S
Pojemność	4000 mAh
Min napięcie	15 V
Napięcie znamionowe	22.2 V
Maks. napięcie	25.2 V
Napięcie przechowywania	22.2 V
Maks. prędkość ładowania	0.5 C
Ciągły prąd rozładowania	10 C
Szczytowa szybkość rozładowania	20 C
Interfejsy	
Złącze zasilania	XT60
Złącze balansu	JST XH 2,54mm 7-pin
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiary	72 x 66 x 45 mm

Waga	500 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura ładowania	10 - 45 °C
Temperatura przechowywania	10 - 40 °C
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura pracy (ważna uwaga)	Praca w temperaturach poniżej zera zmniejsza dostępną pojemność, zwiększa rezystancję wewnętrzną i przyspiesza degradację ogniów, skracając ogólną żywotność akumulatora.
Wspólny	
Gwarancja	2 lata