



Літій-іонний акумуляторний блок для FPV з конфігурацією елементів 6S1P ємністю 4000мАг. Працює при номінальній напрузі 22,2В з діапазоном напруги від мінімальних 15В до максимальних 25,2В. Підтримує безперервний розряд при 10С з максимальною здатністю розряду до 20С та максимальним струмом заряду 0,5С. Оснащений силовим роз'ємом XT60 та балансувальним роз'ємом JST ХН 2,54мм 7-pin для балансування елементів. Працює при температурі від -20°С до 40°С, з діапазоном температури заряджання та зберігання від 10°С до 40°С. Розміри 72 x 66 x 45мм, вага 500г.

Деталі продукту	
Модель	6S1P 4000mah 10C XT60
SKU	9236
Електричні характеристики	
Тип	Li-ion
Конфігурація комірки	6S
Ємність	4000 мАг
Мін. напруга	15 В
Номінальна напруга	22.2 В
Макс. напруга	25.2 В
Напруга зберігання	22.2 В
Макс. швидкість заряджання	0.5 С
Постійна швидкість розряду	10 С
Пікова швидкість розряду	20 С
Інтерфейси	
Роз'єм живлення	XT60
Роз'єм балансування	JST ХН 2.54мм 7-контактний
Механічні характеристики	
Розміри	72 x 66 x 45 мм

Вага	500 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура заряджання	10 - 45 °C
Температура зберігання	10 - 40 °C
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Робоча температура (важлива примітка)	Робота за від'ємних температур зменшує доступну ємність, збільшує внутрішній опір і прискорює деградацію елементів, скорочуючи загальний термін служби акумулятора.
Загальні	
Гарантія	2 роки