



- 32bitová architektura
- Podporuje baterie od 3S do 8S
- Kompatibilita s různými typy baterií
- Zabraňuje přehřívání během intenzivních letů

Produkt	
Název	ESC 4in1 Pilotix 80A AM32 8S CZ
Model	80A AM32 8S CZ
SKU	11693
Specifikace ESC	
Model ESC	Pilotix ESC AM32 80A 4v1 CZ
Firmware ESC	AM32 2.16
Trvalý proud	80 A*4
Špičkový proud	100 A*4
Vstupní signál	Dshot300, Dshot600, PWM, Bi-directional Dshot
Telemetrie	Podpora
Proudomeř	Ano
Snímač teploty	Ano
Vstupní napětí	8–36 V (3–8S LiPo)
Vstupní svorky baterie	Duální
Konektor baterie	XT90
Kabel ESC k FC	SH1.0 (8pinový)
Hmotnost	9,6 g
Vnější rozměry (D×Š×V)	63 × 57 × 5,5 mm
Montáž	30,5 × 30,5 mm
Balení obsahuje	
×1 ESC Pilotix AM32 80A 4v1 CZ ×2 kondenzátory 35 V 1000µF ×1 12 AVG kabel s konektorem XT90 Příslušenství	