



Продукт	
Назва	Stack Pilotix F405 V3 ICM42688 AM32 80A CZ
Модель	F405 V3 3080 AM32 80A CZ
Артикул	11713
Технічні характеристики FC	
Модель FC	Pilotix F405 V3 ICM42688 CZ
Максимальна частота	168 МГц
Мікроконтролер	STM32F405RGT6
Гіроскоп	ICM42688
Барометр	SPL06B
Прошивка	Betaflight 4.5.0 (підтримка ArduPilot)
Телеметрія	Підтримка
OSD	Так
Black Box	Вбудована 16 МБ
UART	×5 каналів
Виходи двигуна	×8 каналів
Додаткові виводи	Sbus, ×1 Led, ×1 Bz, RSSI, I2C-SDA SCL, VTX, VCC
Роз'єм камери	×2 (перемикач подвійного входу камери)
ВЕС	5 В/2,5 А, 9 В/2 А
USB	Type-C
Вага	9,6 г
Зовнішні розміри (Д×Ш×В)	36×36×7 мм
Кріплення	30,5×30,5 мм
Характеристики ESC	
Модель ESC	Pilotix ESC AM32 80A 4in1 CZ
Прошивка ESC	AM32 2.16
Постійний струм	80 А*4
Піковий струм імпульсу	100 А*4
Вхідний сигнал	Dshot300, Dshot600, PWM, Bi-directional Dshot
Телеметрія	Підтримка
Вимірювач струму	Так
Датчик температури	Так
Вхідна напруга	8–36 В (3–8S LiPo)
Вхідні контакти акумулятора	Подвійні
Роз'єм акумулятора	XT90
Кабель ESC до FC	SH1.0 (8-контактний)
Вага	9,6 г
Зовнішні розміри (Д×Ш×В)	63×57×5,5 мм
Кріплення	30,5×30,5 мм
Комплект	
<ul style="list-style-type: none"> ×1 FC Pilotix F405 V3 ICM42688 CZ ×1 ESC Pilotix AM32 80A 4in1 CZ ×2 Конденсатори 35 В 1000µF ×1 12 AVG кабель з роз'ємом XT90 	
Акcesуари	