



- Потужний процесор F405
- Надійний ESC 60A
- Підтримка двох камер

Продукт	
Назва продукту	Stack Pilotix
Моделі	F405 V3 ICM42688 AM32 60A v1.0
СКУ	5072
Польотний контролер	
Модель	Pilotix F405 V3
Процесор	STM32F405RGT6
Гіроскоп	ICM42688
Екранне меню	Підтримується
Чорний ящик	16Мб/microSD
Барометр	SPL06
USB-роз'єм	Type-C
Послідовні порти UART	5 -канальний опціонально
Приймач	ELRS/CRSF/SBUS/Frsky/Futaba/Flysky/TBS Crossfire/DSMX
Бузер	Підтримується
Вихід на мотори	8CH
ВЕС 3.3V	-
ВЕС 5V	2.5A
ВЕС 9V	3A
Світлодіод	Підтримується
Порт для DJI Air Unit	Підтримується
Перемикання камер	Підтримується
Вхід живлення	<u>3-6S</u>
Програмне забезпечення	Betaflight
Кріплення	30.5ммx30.5мм
Розмір	36ммx36мм
Вага	9.6г
Електронний регулятор швидкості ESC	
Модель	AM32 60A v1.0
Процесор	AT32F421K8U7
Телеметрія	Підтримується
Безперервний струм	60AX4
Піковий струм	70AX4
Вхід	3-6S Lipo
Протокол	Dshot300/Dshot600/PWM/Bi-directional Dshot
Кріплення	M3 30.5x30.5мм
Розмір	40x 40.7мм
Вага	13.9г