

# Battery Strap Pilotix 20x250mm

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



---

## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti .....	3
3. Doporučení pro instalaci .....	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Battery Strap Pilotix 20x250mm

### Technické parametry

Rozměry: 20 mm (šířka) x 250 mm (délka).

Materiál: zesílený nylonový úplet s integrovanou protiskluzovou vrstvou.

Spona: Masivní kovová spona z nerezové oceli.

Vhodné pro: Větší 6S LiPo (1800–3300 mAh) a 7" drony.

Barva: Černá s bílým logem Pilotix.

## 2. Hlavní přednosti

**Větší stabilita:** Šířka 20 mm zajišťuje, že se baterie na rámu nekýve do stran, což je u delších 7" ramen kritické pro eliminaci vibrací.

**Rozložení tlaku:** Širší pásek méně "zařezává" do hran baterie, čímž chrání její měkký obal před mechanickým poškozením.

**High-Grip povrch:** Pogumování na vnitřní straně je odolné vůči chemikáliím i teplotním změnám, takže neztrácí přilnavost ani v zimě.

**Odolnost:** Kovová spona je naddimenzovaná, aby snesla i ty nejprudší nárazy bez deformace.

### 3. Doporučení pro instalaci

Kompatibilita rámu: Před nákupem se ujisti, že tvůj rám má dostatečně široké otvory pro 20mm pásek (standardní závodní rámy mívají často jen 15 mm).

Dvojitě jištění: I u tohoto rozměru platí, že dva pásy jsou vždy lepší než jeden. Zvyšuje to šanci na záchranu baterie i při destrukci jedné ze spon.

Správné dotažení: Díky kovové sponě můžeš pásek utáhnout velmi pevně, ale pamatuj na to, aby nebyl tlak tak vysoký, že by deformoval články baterie.

### 4. Údržba a bezpečnost

Kontrola švů: Pravidelně kontroluj místo, kde je nylon přišit ke kovové sponě. To je nejnamáhanější bod celého pásku.

Čistota: Pokud se na suchý zip dostane bláto, nechte ho zaschnout a pak jej vykartáčujte. Mokrý suchý zip má nižší přídržnou sílu.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@pilotix.eu](mailto:support@pilotix.eu)

Telegram: [https://t.me/PilotixSupport\\_bot](https://t.me/PilotixSupport_bot)