



- Lipo 6S
- Ємність 16000 мАг
- Швидкість розряду 60°C

Специфікація	
Назва продукту	Battery Pilotix
Модель	Lipo 6S 16000mAh 60C XT90
СКУ	5513
Характеристики	
Тип	LiPo (Літій-полімер)
Кількість елементів	6S (6 x 3.7В = 22.2В)
Загальна напруга	25.2В (при 4.2В на елемент)
Ємність	16000 мАг (16 Аг)
Швидкість розряду	60C = 960 А
Піковий струм розряду	120C = 1920 А (до 10 сек.)
Роз'єм живлення	XT90
Балансувальний конектор	JST-XH (7 контактний)
Вага	1904г
Розміри	75,4x64x180мм
Електричні параметри	
Номінальна напруга	22.2В
Максимальна напруга	25.2В (4.2В x 6)
Напруга зберігання	22.8В (3.8В x 6)
Мінімальна напруга	18.0В (3.0В x 6)
Внутрішній опір (IR)	< 1.0 Ом
Діапазон температур	
Зарядження	0°C ... +45°C
Розрядження	-10°C ... +60°C
Зберігання (довготривале)	15°C ... 25°C (у прохолодному сухому місці)

Важливі рекомендації з безпеки:

- Заряджайте **ЛИШЕ** балансувальним зарядним пристроєм LiPo.
- Не перезаряджайте >4,2 В/елемент і не перерозряджайте <3,3 В.
- Зберігайте при напрузі 3,75-3,85 В/елемент для максимального терміну служби.
- Не проколюйте, не стискайте та не вкорочуйте..
- Зберігайте у вогнетривких сумках (сумках для LiPo).