



Pilotix LiPo bateriový pack s konfigurací 6S článků a kapacitou 12000mAh. Poskytuje nominální napětí 21,6V s provozním rozsahem od minimálních 18V do maximálních 25,2V. Podporuje kontinuální vybíjení při 60C s krátkodobou schopností až 120C a nabíjení rychlostí 1C. Vybaven napájecím konektorem XT60 a balančním konektorem JST XH 2,54mm 7-pin. Pracuje v teplotách od -10°C do 40°C s teplotami nabíjení a skladování 10°C až 40°C. Rozměry 130 x 73 x 66mm a hmotnost 1300g.

Podrobnosti o produktu	
Model	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Elektrická specifikace	
Typ	LiPo
Konfigurace článků	6S
Kapacita	12000 mAh
Min napětí	18 V
Jmenovité napětí	21.6 V
Max napětí	25.2 V
Skladovací napětí	22.8 V
Max. nabíjecí proud	1 C
Trvalý vybíjecí proud	60 C
Špičková rychlost vybíjení	120 C
Rozhraní	
Napájecí konektor	XT60
Konektor pro vyvážení	JST XH 2.54mm 7-pin
Mechanické specifikace	
Rozměr	130 x 73 x 66 mm

Hmotnost	1300 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Teplota nabíjení	10 - 45 °C
Teplota skladování	10 - 40 °C
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C
Provozní teplota (důležitá poznámka)	Provoz při teplotách pod bodem mrazu snižuje dostupnou kapacitu, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje degradaci článků, čímž zkracuje celkovou životnost baterie.
Běžný	
Záruka	2 roky