



Pilotix LiPo-Akkupack mit 6S-Zellenkonfiguration und 12000mAh Kapazität. Liefert eine Nennspannung von 21,6V mit einem Betriebsbereich von minimal 18V bis maximal 25,2V. Unterstützt kontinuierliche Entladung bei 60C mit Burst-Fähigkeit bis zu 120C und akzeptiert Laden mit 1C-Rate. Ausgestattet mit einem XT60-Stromanschluss und JST XH 2,54mm 7-poligem Balancer-Anschluss. Arbeitet bei Temperaturen von -10°C bis 40°C mit Lade- und Lagertemperaturen von 10°C bis 40°C. Maße: 130 × 73 × 66mm bei einem Gewicht von 1300g.

Produktdetails	
Modell	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Elektrische Spezifikation	
Typ	LiPo
Zellkonfiguration	6S
Kapazität	12000 mAh
Min. Spannung	18 V
Nennspannung	21.6 V
Max. Spannung	25.2 V
Lagerspannung	22.8 V
Max. Laderate	1 C
Dauerhafte Entladerate	60 C
Spitzenentladerate	120 C
Schnittstellen	
Stromanschluss	XT60
Balance-Anschluss	JST XH 2,54mm 7-polig
Mechanische Spezifikationen	
Abmessung	130 x 73 x 66 mm

Gewicht	1300 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Ladetemperatur	10 - 45 °C
Lagertemperatur	10 - 40 °C
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Betriebstemperatur (wichtiger Hinweis)	Der Betrieb bei Temperaturen unter null reduziert die verfügbare Kapazität, erhöht den Innenwiderstand und beschleunigt die Zellalterung, was die Gesamtlebensdauer der Batterie verkürzt.
Allgemein	
Garantie	2 Jahre