



Pack de baterías LiPo Pilotix con configuración de celdas 6S y capacidad de 12000mAh. Proporciona un voltaje nominal de 21,6V con un rango de operación desde 18V mínimo hasta 25,2V máximo. Soporta descarga continua a 60C con capacidad de ráfaga hasta 120C, y acepta carga a tasa de 1C. Equipado con conector de alimentación XT60 y conector de balanceo JST XH 2,54mm de 7 pines. Opera en temperaturas de -10°C a 40°C con temperaturas de carga y almacenamiento de 10°C a 40°C. Mide 130 × 73 × 66mm y pesa 1300g.

Detalles del producto	
Modelo	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Especificación eléctrica	
Tipo	LiPo
Configuración de celda	6S
Capacidad	12000 mAh
Voltaje mín	18 V
Voltaje nominal	21.6 V
Voltaje máximo	25.2 V
Tensión de almacenamiento	22.8 V
Tasa de carga máx.	1 C
Tasa de descarga continua	60 C
Tasa de descarga máxima	120 C
Interfaces	
Conector de alimentación	XT60
Conector de balance	JST XH 2.54mm 7 pines
Especificaciones mecánicas	
Dimensión	130 x 73 x 66 mm

Peso	1300 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de carga	10 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento (nota importante)	Operar a temperaturas bajo cero reduce la capacidad disponible, aumenta la resistencia interna y acelera la degradación de las celdas, acortando la vida útil general de la batería.
Común	
Garantía	2 años