



Pack de batteries LiPo Pilotix doté d'une configuration de cellules 6S avec une capacité de 12000mAh. Fournit une tension nominale de 21,6V avec une plage de fonctionnement de 18V minimum à 25,2V maximum. Supporte une décharge continue à 60C avec une capacité en pointe jusqu'à 120C, et accepte une charge au taux de 1C. Équipé d'un connecteur d'alimentation XT60 et d'un connecteur d'équilibrage JST XH 2,54mm à 7 broches. Fonctionne à des températures de -10°C à 40°C avec des températures de charge et de stockage de 10°C à 40°C. Dimensions de 130 × 73 × 66mm pour un poids de 1300g.

Détails du produit	
Modèle	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Spécification électrique	
Type	LiPo
Configuration des cellules	6S
Capacité	12000 mAh
Tension min	18 V
Tension nominale	21.6 V
Tension max	25.2 V
Tension de stockage	22.8 V
Taux de charge max	1 C
Taux de décharge continu	60 C
Taux de décharge de pointe	120 C
Interfaces	
Connecteur d'alimentation	XT60
Connecteur de balance	JST XH 2.54mm 7 broches
Spécifications mécaniques	
Dimension	130 x 73 x 66 mm

Poids	1300 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de charge	10 - 45 °C
Température de stockage	10 - 40 °C
Température de fonctionnement	-10 - 40 °C
Température de fonctionnement (note importante)	Le fonctionnement à des températures inférieures à zéro réduit la capacité disponible, augmente la résistance interne et accélère la dégradation des cellules, raccourcissant ainsi la durée de vie globale de la batterie.
Commun	
Garantie	2 ans