



Pacco batteria LiPo Pilotix con configurazione a 6S celle e capacità di 12000mAh. Fornisce una tensione nominale di 21,6V con un intervallo operativo da 18V minimo a 25,2V massimo. Supporta una scarica continua a 60C con capacità burst fino a 120C e accetta la ricarica a 1C. Dotato di connettore di alimentazione XT60 e connettore di bilanciamento JST XH 2,54mm a 7 pin. Opera a temperature da -10°C a 40°C con temperature di ricarica e stoccaggio da 10°C a 40°C. Misura 130 x 73 x 66mm e pesa 1300g.

Dettagli del prodotto	
Modello	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Specifiche elettriche	
Tipo	LiPo
Configurazione celle	6S
Capacità	12000 mAh
Tensione min	18 V
Tensione nominale	21.6 V
Tensione max	25.2 V
Tensione di stoccaggio	22.8 V
Velocità di carica max	1 C
Velocità di scarica continua	60 C
Velocità di scarica di picco	120 C
Interfacce	
Connettore di alimentazione	XT60
Connettore di bilanciamento	JST XH 2.54mm 7 pin
Specifiche meccaniche	
Dimensione	130 x 73 x 66 mm

Peso	1300 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di ricarica	10 - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	10 - 40 °C
Temperatura di esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di funzionamento (nota importante)	Il funzionamento a temperature sotto zero riduce la capacità disponibile, aumenta la resistenza interna e accelera il degrado delle celle, accorciando la durata complessiva della batteria.
Comune	
Garanzia	2 anni