



Pakiet akumulatorów LiPo Pilotix w konfiguracji 6S o pojemności 12000mAh. Zapewnia napięcie nominalne 21,6V z zakresem pracy od minimum 18V do maksimum 25,2V. Obsługuje ciągłe rozładowanie przy 60C z możliwością szczytowego rozładowania do 120C oraz akceptuje ładowanie z prądem 1C. Wyposażony w złącze zasilania XT60 i złącze balansera JST XH 2,54mm 7-pin. Działa w temperaturach od -10°C do 40°C, z temperaturą ładowania i przechowywania od 10°C do 40°C. Wymiary 130 × 73 × 66mm, waga 1300g.

Szczegóły produktu	
Model	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Specyfikacja elektryczna	
Typ	LiPo
Konfiguracja ogniw	6S
Pojemność	12000 mAh
Min napięcie	18 V
Napięcie znamionowe	21.6 V
Maks. napięcie	25.2 V
Napięcie przechowywania	22.8 V
Maks. prędkość ładowania	1 C
Ciągły prąd rozładowania	60 C
Szczytowa szybkość rozładowania	120 C
Interfejsy	
Złącze zasilania	XT60
Złącze balansu	JST XH 2,54mm 7-pin
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiar	130 x 73 x 66 mm

Waga	1300 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura ładowania	10 - 45 °C
Temperatura przechowywania	10 - 40 °C
Temperatura robocza	-10 - 40 °C
Temperatura pracy (ważna uwaga)	Praca w temperaturach poniżej zera zmniejsza dostępną pojemność, zwiększa rezystancję wewnętrzną i przyspiesza degradację ogniw, skracając ogólną żywotność akumulatora.
Wspólny	
Gwarancja	2 lata