



Акумуляторний блок Pilotix LiPo з конфігурацією 6S та ємністю 12000mAh. Забезпечує номінальну напругу 21.6V з робочим діапазоном від мінімальних 18V до максимальних 25.2V. Підтримує безперервний розряд при 60C з імпульсною здатністю до 120C та приймає заряджання зі швидкістю 1C. Обладнаний силовим роз'ємом XT60 та балансувальним роз'ємом JST XH 2.54mm 7-pin. Працює при температурах від -10°C до 40°C з температурою заряджання та зберігання від 10°C до 40°C. Розміри 130 x 73 x 66mm, вага 1300g.

Деталі продукту	
Модель	Lipo 6S 12000MAH 60C XT60
SKU	5535
Електрична специфікація	
Тип	LiPo
Конфігурація комірки	6S
Ємність	12000 mAh
Мін. напруга	18 В
Номінальна напруга	21.6 В
Макс. напруга	25.2 В
Напруга зберігання	22.8 В
Макс. швидкість заряджання	1 C
Постійна швидкість розряду	60 C
Пікова швидкість розряду	120 C
Інтерфейси	
Роз'єм живлення	XT60
Роз'єм балансування	JST XH 2.54мм 7-контактний
Механічні характеристики	
Розмір	130 x 73 x 66 мм

Вага	1300 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура заряджання	10 - 45 °C
Температура зберігання	10 - 40 °C
Температура експлуатації	-10 - 40 °C
Робоча температура (важлива примітка)	Робота за від'ємних температур зменшує доступну ємність, збільшує внутрішній опір і прискорює деградацію елементів, скорочуючи загальний термін служби акумулятора.
Загальні	
Гарантія	2 роки