



\* Obrázek je pouze referenční

- Dobré noční vidění, nízké osvětlení až F1,2/0,01LUX
- Nízká latence
- Velmi široké vstupní napětí od 5-40 V
- Díky technologii WDR můžete sledovat okolí i ve složitém prostředí

### Specifikace produktu

Název produktu	FPV camera Pilotix P6 Pro
Model	P6 Pro
SKU	6577

### Elektrické parametry

Analogové video	CVBS
Provozní napětí	5V-40V
Provozní proud	130mA@12V

### Fyzikální vlastnosti

Hmotnost	9g
Rozměry (D × Š × V)	29,7mm × 19mm × 19 mm
Průměr montážního otvoru	M2

### Přehled

Senzor	Sony 1/3" CMOS
Horizontální rozlišení	800TVL
Velikost pixelového bodu	3,75 μm
Poměr obrazu	16:9 4:3 Volitelně
Formát videa	Přepínání PAL/NTSC
Zorné pole	FOV : H 100° V70°
Nízké osvětlení	F1.2/0.01Lux
Provozní teplota	-20°C - 70°C

### Úpravy obrazu

Elektronická závěrka	Auto
Vyvážení bílé	Auto
Redukce obrazového šumu	3D
Den/noc	Barva
Menu	-


### Balení obsahuje

x1 FPV kamera Pilotix P6 Pro  
 x1 Kabel video signálu (délka 90 mm)  
 x1 OSD kabel (délka 90 mm)  
 x2 M2\*4mm  
 x2 M2\*2mm

### Poznámka:

Definice pinů:

1	POWER	DC5 - 40V
2	GND	-
3	CVBS	Video signál CVBS
4	OSD	
5	OSD	



**!** Ujistěte se, že přiřazení pinů na vašem flight controlleru odpovídá požadovaným zapojením.