



Lithiový polymerový bateriový pack v konfiguraci 6S poskytující kapacitu 8000mAh pro FPV aplikace. Pracuje při nominálním napětí 22,2V s rozsahem od minimálních 18V do maximálních 25,2V. Podporuje kontinuální vybíjení při 75C s krátkodobou kapacitou až 150C a nabíjení při rychlosti 1C. Vybaven napájecím konektorem XT60 a balančním konektorem JST XH 2,54mm se 7 piny. Provozní teplota od -10°C do 40°C s nabíjením a skladováním omezeným na 10-40°C. Uložen v pouzdře o rozměrech 138 × 66 × 44mm s hmotností 820g.

Podrobnosti o produktu	
Model	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Elektrická specifikace	
Typ	LiPo
Konfigurace článků	6S
Kapacita	8000 mAh
Min napětí	18 V
Jmenovité napětí	22.2 V
Max napětí	25.2 V
Skladovací napětí	23.1 V
Max. nabíjecí proud	1 C
Trvalý vybíjecí proud	75 C
Špičková rychlost vybíjení	150 C
Rozhraní	
Napájecí konektor	XT60
Konektor pro vyvážení	JST XH 2.54mm 7-pin
Mechanické specifikace	
Rozměr	138x66x44 mm

Hmotnost	820 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Teplota nabíjení	10 - 45 °C
Teplota skladování	10 - 40 °C
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C
Provozní teplota (důležitá poznámka)	Provoz při teplotách pod bodem mrazu snižuje dostupnou kapacitu, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje degradaci článků, čímž zkracuje celkovou životnost baterie.
Běžný	
Záruka	2 roky