



Lithium-Polymer-Akkupack in 6S-Konfiguration mit 8000mAh Kapazität für FPV-Anwendungen. Arbeitet bei 22,2V Nennspannung mit einem Bereich von 18V Minimum bis 25,2V Maximum. Unterstützt kontinuierliche Entladung bei 75C mit Burst-Fähigkeit bis 150C und Laden mit 1C-Rate. Ausgestattet mit XT60-Stromanschluss und JST XH 2,54mm 7-poligem Balancer-Anschluss. Betriebstemperatur von -10°C bis 40°C, Laden und Lagerung auf 10-40°C begrenzt. Untergebracht in einem Gehäuse mit 138 × 66 × 44mm Abmessungen und einem Gewicht von 820g.

Produktdetails	
Modell	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Elektrische Spezifikation	
Typ	LiPo
Zellkonfiguration	6S
Kapazität	8000 mAh
Min. Spannung	18 V
Nennspannung	22.2 V
Max. Spannung	25.2 V
Lagerspannung	23.1 V
Max. Laderate	1 C
Dauerhafte Entladerate	75 C
Spitzenentladerate	150 C
Schnittstellen	
Stromanschluss	XT60
Balance-Anschluss	JST XH 2,54mm 7-polig
Mechanische Spezifikationen	
Abmessung	138x66x44 mm

Gewicht	820 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Ladetemperatur	10 - 45 °C
Lagertemperatur	10 - 40 °C
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Betriebstemperatur (wichtiger Hinweis)	Der Betrieb bei Temperaturen unter null reduziert die verfügbare Kapazität, erhöht den Innenwiderstand und beschleunigt die Zellalterung, was die Gesamtlebensdauer der Batterie verkürzt.
Allgemein	
Garantie	2 Jahre