



Batería de polímero de litio en configuración 6S que proporciona una capacidad de 8000mAh para aplicaciones FPV. Opera a un voltaje nominal de 22.2V con un rango desde 18V mínimo hasta 25.2V máximo. Soporta descarga continua a 75C con capacidad de ráfaga hasta 150C y carga a una tasa de 1C. Cuenta con conector de alimentación XT60 y conector de balance JST XH 2.54mm de 7 pines. Opera en temperaturas desde -10°C hasta 40°C con carga y almacenamiento limitados a 10-40°C. Alojada en un formato de 138 × 66 × 44mm con un peso de 820g.

Detalles del producto	
Modelo	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Especificación eléctrica	
Tipo	LiPo
Configuración de celda	6S
Capacidad	8000 mAh
Voltaje mín	18 V
Voltaje nominal	22.2 V
Voltaje máximo	25.2 V
Tensión de almacenamiento	23.1 V
Tasa de carga máx.	1 C
Tasa de descarga continua	75 C
Tasa de descarga máxima	150 C
Interfaces	
Conector de alimentación	XT60
Conector de balance	JST XH 2.54mm 7 pines
Especificaciones mecánicas	
Dimensión	138x66x44 mm

Peso	820 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de carga	10 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento (nota importante)	Operar a temperaturas bajo cero reduce la capacidad disponible, aumenta la resistencia interna y acelera la degradación de las celdas, acortando la vida útil general de la batería.
Común	
Garantía	2 años