



Pack de batterie lithium polymère en configuration 6S offrant une capacité de 8000mAh pour les applications FPV. Fonctionne à une tension nominale de 22,2V avec une plage de 18V minimum à 25,2V maximum. Supporte une décharge continue à 75C avec une capacité de pointe jusqu'à 150C et une charge à 1C. Équipé d'un connecteur d'alimentation XT60 et d'un connecteur d'équilibrage JST XH 2,54mm à 7 broches. Fonctionne à des températures de -10°C à 40°C avec charge et stockage limités à 10-40°C. Logé dans un format de 138 × 66 × 44mm pesant 820g.

Détails du produit	
Modèle	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Spécification électrique	
Type	LiPo
Configuration des cellules	6S
Capacité	8000 mAh
Tension min	18 V
Tension nominale	22.2 V
Tension max	25.2 V
Tension de stockage	23.1 V
Taux de charge max	1 C
Taux de décharge continu	75 C
Taux de décharge de pointe	150 C
Interfaces	
Connecteur d'alimentation	XT60
Connecteur de balance	JST XH 2.54mm 7 broches
Spécifications mécaniques	
Dimension	138x66x44 mm

Poids	820 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de charge	10 - 45 °C
Température de stockage	10 - 40 °C
Température de fonctionnement	-10 - 40 °C
Température de fonctionnement (note importante)	Le fonctionnement à des températures inférieures à zéro réduit la capacité disponible, augmente la résistance interne et accélère la dégradation des cellules, raccourcissant ainsi la durée de vie globale de la batterie.
Commun	
Garantie	2 ans