



Pacco batteria ai polimeri di litio in configurazione 6S con capacità di 8000mAh per applicazioni FPV. Funziona a tensione nominale di 22,2V con un intervallo da 18V minimo a 25,2V massimo. Supporta scarica continua a 75C con capacità di picco fino a 150C e ricarica a 1C. Dotato di connettore di alimentazione XT60 e connettore di bilanciamento JST XH 2,54mm a 7 pin. Funziona a temperature da -10°C a 40°C con ricarica e stoccaggio limitati a 10-40°C. Alloggiato in un formato da 138 × 66 × 44mm con peso di 820g.

Dettagli del prodotto	
Modello	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Specifiche elettriche	
Tipo	LiPo
Configurazione celle	6S
Capacità	8000 mAh
Tensione min	18 V
Tensione nominale	22.2 V
Tensione max	25.2 V
Tensione di stoccaggio	23.1 V
Velocità di carica max	1 C
Velocità di scarica continua	75 C
Velocità di scarica di picco	150 C
Interfacce	
Connettore di alimentazione	XT60
Connettore di bilanciamento	JST XH 2.54mm 7 pin
Specifiche meccaniche	
Dimensione	138x66x44 mm

Peso	820 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di ricarica	10 - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	10 - 40 °C
Temperatura di esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di funzionamento (nota importante)	Il funzionamento a temperature sotto zero riduce la capacità disponibile, aumenta la resistenza interna e accelera il degrado delle celle, accorciando la durata complessiva della batteria.
Comune	
Garanzia	2 anni