



Akumulator litowo-polimerowy w konfiguracji 6S o pojemności 8000mAh do zastosowań FPV. Pracuje przy napięciu nominalnym 22,2V w zakresie od 18V minimalnie do 25,2V maksymalnie. Obsługuje ciągłe rozładowanie przy 75C z możliwością rozładowania szczytowego do 150C oraz ładowanie przy 1C. Wyposażony w złącze zasilania XT60 oraz złącze balansera JST XH 2,54mm 7-pinowe. Pracuje w temperaturach od -10°C do 40°C, przy czym ładowanie i przechowywanie ograniczone do 10-40°C. Zamknięty w obudowie o wymiarach 138 × 66 × 44mm i wadze 820g.

Szczegóły produktu	
Model	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Specyfikacja elektryczna	
Typ	LiPo
Konfiguracja ogniw	6S
Pojemność	8000 mAh
Min napięcie	18 V
Napięcie znamionowe	22.2 V
Maks. napięcie	25.2 V
Napięcie przechowywania	23.1 V
Maks. prędkość ładowania	1 C
Ciągły prąd rozładowania	75 C
Szczytowa szybkość rozładowania	150 C
Interfejsy	
Złącze zasilania	XT60
Złącze balansu	JST XH 2,54mm 7-pin
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiar	138x66x44 mm

Waga	820 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura ładowania	10 - 45 °C
Temperatura przechowywania	10 - 40 °C
Temperatura robocza	-10 - 40 °C
Temperatura pracy (ważna uwaga)	Praca w temperaturach poniżej zera zmniejsza dostępną pojemność, zwiększa rezystancję wewnętrzną i przyspiesza degradację ogniów, skracając ogólną żywotność akumulatora.
Wspólny	
Gwarancja	2 lata