



Літій-полімерний акумуляторний блок у конфігурації 6S ємністю 8000 мАг для FPV-застосувань. Працює при номінальній напрузі 22,2 В з діапазоном від 18 В мінімум до 25,2 В максимум. Підтримує безперервний розряд при 75C з імпульсною здатністю до 150C та зарядкою при 1C. Оснащений роз'ємом живлення XT60 та балансувальним роз'ємом JST XH 2,54 мм 7-контактним. Працює при температурах від -10°C до 40°C із зарядкою та зберіганням обмеженими до 10-40°C. Розміщений у корпусі 138 x 66 x 44 мм вагою 820 г.

Деталі продукту	
Модель	Lipo 6S1P 6S 8000mAh 75C XT60
SKU	8249
Електрична специфікація	
Тип	LiPo
Конфігурація комірки	6S
Ємність	8000 mAh
Мін. напруга	18 В
Номінальна напруга	22.2 В
Макс. напруга	25.2 В
Напруга зберігання	23.1 В
Макс. швидкість заряджання	1 C
Постійна швидкість розряду	75 C
Пікова швидкість розряду	150 C
Інтерфейси	
Роз'єм живлення	XT60
Роз'єм балансування	JST XH 2.54мм 7-контактний
Механічні характеристики	
Розмір	138x66x44 мм

Вага	820 g
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура заряджання	10 - 45 °C
Температура зберігання	10 - 40 °C
Температура експлуатації	-10 - 40 °C
Робоча температура (важлива примітка)	Робота за від'ємних температур зменшує доступну ємність, збільшує внутрішній опір і прискорює деградацію елементів, скорочуючи загальний термін служби акумулятора.
Загальні	
Гарантія	2 роки