



Telecamera FPV termica dotata di sensore IRFPA VO non raffreddato con risoluzione 640×512 e pixel da 12µm. Equipaggiata con obiettivo da 4,1mm di lunghezza focale con apertura f/1.2, che offre un campo visivo di 100° orizzontale e 82° verticale. Supporta uscita video sia digitale che analogica tramite interfacce CVBS e USB, con elaborazione di riduzione del rumore 2D e 3D. Funziona con alimentazione da 5-12V e consumo di 0,5W. Opera in un intervallo di temperatura da -20°C a 40°C con umidità relativa del 20-95%. Design compatto con dimensioni di 42×20×20mm e peso di 30g.

Dettagli del prodotto	
Modello	T640 CVBS+USB (4mm)
SKU	8530
Sensore di immagine	
Sensore	VO, IRFPA non raffreddato
Risoluzione	640x512
Dimensione pixel	12x12 µm
Riduzione del rumore	2D, 3D
Uscita video	Digitale, Analogico
Lente	
Diaframma	F1.2
Lunghezza focale	4.1 mm
Vista orizzontale	100°
Vista verticale	82°
Specifiche elettriche	
Tensione di ingresso	5 - 12 V
Consumo	0.5 W
Specifiche meccaniche	
Dimensioni	42 x 20 x 20 mm

Peso	30 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	2 anni

Schema elettrico

