



Безщітковий двигун Pilotix 3530 650KV, розроблений для FPV-застосувань. Має статор 35x30 мм з 14-полюсною конфігурацією, забезпечує максимальну потужність до 1500 Вт при максимальному споживанні струму 77А. Працює в діапазоні напруг 10-20 В з номінальною напругою 14,8 В, має внутрішній опір 29,1 мОм та струм холостого ходу 2,7А. Діаметр двигуна становить 42,5 мм, висота — 57,5 мм, оснащений валом діаметром 5 мм та довжиною 24 мм. Використовує монтажну схему 25x25 мм М3, вага — 275 г.

Деталі продукту	
Модель	3530 650KV
SKU	8602
Електрична специфікація	
Мотор KV	650 KV
Номінальна напруга	14.8 В
Діапазон робочої напруги	10 - 20 В
Максимальний струм	77 А
Максимальна потужність	1500 W
Струм холостого ходу	2.7 А
Внутрішній опір	29.1 мΩ
Механічні характеристики	
Конфігурація	14P
Розмір статора	35 x 30 мм
Розмір вала	5 x 24 мм
Розміри двигуна	42.5 x 57.5 мм
Монтаж	25 x 25 mm (M3)
Вага	275 г
Загальні	

Гарантія	2 роки
----------	--------

Механічні характеристики

