



Digitální servo s kovovou konstrukcí převodovky poskytující úhel otáčení 180°. Pracuje v rozsahu napětí 4,8V až 6V, dodává záběrný moment 10,5 kg·cm při 4,8V a 13 kg·cm při 6,0V. Vyznačuje se provozní rychlostí 0,20 s/60° při 4,8V a 0,17 s/60° při 6,0V. Využívá řídicí signál PWM s konektorem JR a délkou kabelu 300mm. Odběr proudu naprázdno činí 120mA. Rozměry jednotky jsou 43 × 40 × 19mm s hmotností 55g. Pracuje při teplotách od -20°C do 40°C s tolerancí vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace.

Podrobnosti o produktu	
Model	MG946R 180° Metal Gear
SKU	8781
Specifikace	
Typ serva	Digitální
Typ převodovky	Kov
Úhel rotace	180°
Záběrný moment	10.5 kg·cm (4.8 V), 13 kg·cm (6.0 V)
Provozní rychlost	0.20 s/60°(4.8 V), 0.17 s/60°(6.0 V)
Elektrické specifikace	
Provozní napětí	4.8 - 6 V
Proudový odběr naprázdno	120 mA
Řídicí signál	PWM
Mechanické specifikace	
Rozměry	43 x 40 x 19 mm
Hmotnost	55 g
Konektor	JR
Délka kabelu	300 mm
Provozní podmínky	

Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	2 roky