



Servo numérique avec construction à engrenages métalliques offrant un angle de rotation de 180°. Fonctionne dans une plage de tension de 4,8V à 6V, délivrant un couple de blocage de 10,5 kg·cm à 4,8V et 13 kg·cm à 6,0V. Présente une vitesse de fonctionnement de 0,20 sec/60° à 4,8V et 0,17 sec/60° à 6,0V. Utilise un signal de commande PWM avec connecteur JR et câble de 300mm de longueur. Le courant de fonctionnement à vide est de 120mA. Les dimensions de l'unité sont de 43 × 40 × 19mm avec un poids de 55g. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C avec une tolérance d'humidité de 20-95% HR sans condensation.

Détails du produit	
Modèle	MG946R 180° Metal Gear
SKU	8781
Spécifications	
Type de servo	Numérique
Type d'engrenage	Métal
Angle de rotation	180°
Couple de décrochage	10.5 kg·cm (4.8 V), 13 kg·cm (6.0 V)
Vitesse de fonctionnement	0.20 s/60°(4.8 V), 0.17 s/60°(6.0 V)
Spécifications électriques	
Plage de tension de fonctionnement	4.8 - 6 V
Courant de fonctionnement à vide	120 mA
Signal de commande	PWM
Spécifications mécaniques	
Dimensions	43 x 40 x 19 mm
Poids	55 g
Connecteur	JR
Longueur du câble	300 mm
Conditions d'exploitation	

Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	2 ans