



Servo digitale con costruzione a ingranaggi in metallo che fornisce un angolo di rotazione di 180°. Opera in un intervallo di tensione da 4,8V a 6V, erogando una coppia di stallo di 10,5 kg·cm a 4,8V e 13 kg·cm a 6,0V. Presenta una velocità operativa di 0,20 sec/60° a 4,8V e 0,17 sec/60° a 6,0V. Utilizza segnale di controllo PWM con connettore JR e cavo di lunghezza 300mm. La corrente operativa a vuoto misura 120mA. Le dimensioni dell'unità sono 43 × 40 × 19mm con peso di 55g. Opera a temperature da -20°C a 40°C con tolleranza all'umidità del 20-95% RH senza condensa.

Dettagli del prodotto	
Modello	MG946R 180° Metal Gear
SKU	8781
Specifiche	
Tipo di servo	Digitale
Tipo di ingranaggio	Metallo
Angolo di rotazione	180°
Coppia di stallo	10.5 kg·cm (4.8 V), 13 kg·cm (6.0 V)
Velocità di funzionamento	0.20 s/60°(4.8 V), 0.17 s/60°(6.0 V)
Specifiche elettriche	
Intervallo di tensione di esercizio	4.8 - 6 V
Corrente di funzionamento a vuoto	120 mA
Segnale di controllo	PWM
Specifiche meccaniche	
Dimensioni	43 x 40 x 19 mm
Peso	55 g
Connettore	JR
Lunghezza cavo	300 mm
Condizioni operative	

Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	2 anni